

TECHNICKÝ LIST

GX3B 75kWh 48V LiFePO4 bateriové úložiště pro solární elektrárny

75kWh bateriové úložiště sestavené z 80 kusů 3,2V 280Ah článků + BMS 200A s bluetooth v designové skříni. Toto bateriové úložiště je vhodné především pro solární a větrné elektrárny.

		PARAMETR	POZNÁMKA
Jmenovitá kapacita sestavy		75kWh	
Průměrná kapacita		1460Ah při vybíjení 0,5C	0,5C Teplota (25 ± 2)°C; proud vybíjení 0,5C; odpojení 2,5V.
Minimální kapacita		1400Ah při vybíjení 0,5C	
Standardní napětí		51,2V	
Vnitřní odpor		≤20mΩ	30 % SOC, AC 1KHz
Maximální standardní proud		500A (25kW)	
Maximální špičkový proud		1500A (75kW)	
Nabíjecí proud (CC-CV)	Maximální nabíjecí proud	500A	Při teplotních podmínkách 10°C ~45°C
	Odpojovací napětí	3,65V na článek, max 58,4V celkem	
Vybíjení	Maximální vybíjecí proud	500A	Preferenční hodnota
	Špičkový krátkodobý vybíjecí proud	1500A	
	Odpojovací napětí	2,5 V na článek, min 40V celkem	
Doba nabíjení	Standardní nabíjení	10h	Nabíjení 0,1C (referenční hodnotou je čas)
	Rychlé nabíjení	3h	Nabíjení 0,33C (referenční hodnotou je čas)
Doporučené rozmezí SOC		SOC: 20% ~ 90%	
Teplota při nabíjení		0°C ~ 30°C	
Teplota při vybíjení		-20°C ~ 30°C	Baterie může fungovat normálně v rámci uvedeného teplotního rozmezí a ztráta kapacity je v toleranci.
Skladovací teplota	krátkodobá (během 1 měsíce)	-20°C ~ 45°C	
	dlouhodobá (během 1 roku)	0°C ~ 35°C	
Skladovací vlhkost		<60 %	
Rozměr skříně		805x550x1070mm	šířka x hloubka x výška
Váha sestavy		580 kg	